

## Technische Information

### „H-tape“

### Weich-PVC-Klebeband Nr. HS 51015

#### Beschreibung:

Das „H-tape“ Weich-PVC-Klebeband Nr. HS 51015 ist eine Weich - PVC - Folie, einseitig mit einem vernetzten Kautschukkleber beschichtet.

#### Anwendungen:

Das „H-tape“ Weich-PVC-Klebeband Nr. HS 51015 wird hauptsächlich zur Elektro- und Kabelisolation, zur Kennzeichnung von Kabelbäumen und als Korrosionsschutz verwendet.

#### Technische Daten:

Träger	:	Weich - PVC
Trägerdicke	:	0,12 mm
Gesamtdicke	:	0,15 mm
Klebstoffbasis	:	Kautschuk
Klebkraft	:	5 N / 25 mm
Temperaturbereich	:	-10°C bis +90°C
Isolierstoffklasse	:	Y
Reißkraft	:	60 N / 25 mm
Reißdehnung	:	150 %
Durchschlagsfestigkeit	:	9500 V
UV - Beständigkeit	:	begrenzt
Witterungsbeständigkeit	:	begrenzt
Spezifischer Widerstand	:	$1 \times 10^7$
Farbe	:	farbig
Kern	:	36 mm
Spezifikation	:	selbstverlöschend, nach B1

#### Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima ( 50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

#### Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.