

Technische Information

„H-tape“

PE-Schaumstoffklebeband Nr. HS 81008

Produkt- und Anwendungsbeschreibung:

Das „H-tape“ PE-Schaumstoffklebeband Nr. HS 81008 ist ein einseitig klebendes Band. Wird zur Sicherung und für den Schutz von kratz- und stoßempfindlichen Messe-Dekowänden. Außerdem wird es bei Bewegungsfugen als Trennstreifen eingesetzt. Zeichnet sich zusätzlich durch sein sehr gutes Schwitzwasserverhalten aus. Stärken von 2 bis 10 mm sind standardmäßig verfügbar.

Technische Daten:

Rohstoffbasis	:	PE-Schaum
Klebstoff	:	Kautschuk
Träger	:	Gelege
Abdeckmaterial	:	PE-Folie
Dicke	:	2 – 10 mm
Raumgewicht	:	33 kg / m ³
Stauchhärte	:	8 N / 25 mm ²
Schälwiderstand	:	> 12 N / 25 mm
Zugfestigkeit	:	0,42 N / mm ²
Bruchdehnung	:	176 %
Temperaturbeständigkeit	:	-30°C bis +85°C
Alterungsbeständigkeit	:	gut
Schwitzwasser	:	sehr gut

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.