

Technische Information

H - tape

Filamentklebeband Nr. HV 1810

Beschreibung

Das „H-tape“ Filamentklebeband Nr. HV 1810 ist ein BOPP-Film, verstärkt mit Glasfaserfäden in Längs- und Querrichtung mit einem klebeaggressivem synthetischem Kautschukkleber beschichtet.

Anwendungen:

Das „H-tape“ Filamentklebeband Nr. HV 1810 wird zur Palettensicherung, zum Verpacken, Bündeln und zum Fixieren verwendet.

Technische Daten:

| | | |
|-------------------------|---|--------------------------------|
| Träger | : | PP-Film, bi-glasfaserverstärkt |
| Trägerdicke | : | 0,035 mm |
| Gesamtdicke | : | 0,15 mm |
| Klebstoffbasis | : | Synth. Kautschuk |
| Temperaturbereich | : | -30 bis +70 °C |
| Klebkraft | : | 18 N / 25 mm |
| Haftvermögen | : | > 48 |
| Reißkraft | : | 700 N / 25 mm |
| Reißdehnung | : | 7 % |
| Abrollwiderstand | : | 5 N / 25 mm |
| Abscherwiderstand | : | >80 N / 13 mm |
| UV - Beständigkeit | : | begrenzt |
| Witterungsbeständigkeit | : | begrenzt |
| Farbe | : | farblos |

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.