

**3M Deutschland GmbH**  
Schleif- und Poliersysteme



**3M Druckluft-  
maschinen**

**Power  
Perfektion  
Professionalität**

**3M**

# NEU!

Mit Power, Perfektion und Professionalität erhält die Familie der druckluftbetriebenen 3M Maschinen mit einem weiteren Einhand-Exzentrerschleifer und einem neuen Schwingschleifer Zuwachs. Alle Modelle verfügen wahlweise über eine integrierte Selbstabsaugung oder über die Anschlussmöglichkeit an ein externes Absaugsystem.

## 3M Einhand-Exzentrerschleifer

Wie seine großen Kollegen besticht der neue Mini-Schleifer (Ø Schleifteller 76 mm) durch seinen vibrationsarmen Lauf, breite Luftkanäle und dank der robusten Bauweise mit einer langen Maschinenstandzeit. Besonders bei der Bearbeitung kleiner Flächen in den Bereichen Metall, Holz und Lack spielt er seine Vorteile aus und sorgt nicht zuletzt im Zusammenspiel mit den 3M™ Hookit™ Scheiben für perfekte Schleifergebnisse.

## 3M Schwingschleifer

Auch bei dem neuen Schwingschleifer zeigt sich deutlich die optimale Abstimmung der einzelnen Maschinenteile zu einem effizienten Gesamtpaket, das sich besonders für kleine Flächen, Ecken, schwer zugängliche Stellen sowie Arbeiten über Kopf eignet. Die extra breiten Luftkanäle auf der Schleiffläche (76 x 102 mm) sorgen speziell bei hoher Abtragsleistung für schnelle, gründliche Absaugung des Schleifstaubes vom Werkstück und einen sauberen Arbeitsplatz.

## Produktdaten

Modell-Nr.	Absaugsystem	Schleifteller (mm)	Schleifhub (mm)	Drehzahl (U/min-1)	Betriebsdruck (bar)	Luftverbrauch (l je min)	Gewicht (kg)	Länge (mm)	Höhe (mm)	3M™ Hookit™ Schleifteller
20315	extern	Ø 76	2,5	12.000	6	481	0,57	124	79	Art.-Nr. 20350
20430	extern	76 x 102	3	10.000	6	481	0,69	139	84	Art.-Nr. 20435
20316	integriert	Ø 76	2,5	12.000	6	481	0,59	127	79	Art.-Nr. 20350
20431	integriert	76 x 102	3	10.000	6	481	0,72	142	84	Art.-Nr. 20435

## Vorteile im Überblick

- Power durch leistungsstarken Motor
- Perfekt aufeinander abgestimmtes Maschinensystem
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch minimale Vibration
- Erzielen von professionellen Schleifergebnissen durch den Einsatz von 3M™ Hookit™ Schleifmitteln
- Hohe Absaugleistung
- Robuste Bauweise



# 3M Zubehör

Artikel	Artikel-Nr.	Produktabbildung
3M™ Hookit™ Schleifteller Ø 76 mm LD300A	20350	
3M™ Hookit™ Schleifteller 76 x 102 mm LS202D	20435	
3M Staubbeutel 10 Stück	20452	

## 3M™ Hookit™ Klettschleifscheiben

Artikel	Abmessung Lochung	Körnung	Einsatzgebiete
3M™ 338U Hookit™ Scheiben	Ø 76mm - ungelocht - LD300A	P80 bis P500	Universelles Klettschleifmittel für Holz, Füller und Lack- schliffarbeiten
3M™ 360L Hookit™ Scheiben	Ø 76mm - ungelocht - LD300A	P600 bis P1000	Feinstschliff auf Lack- und Kunststoffoberflächen
3M™ 245 Hookit™ Streifen	76 x 102mm LS202D	P40, P60	Grob- und Feinstschliff auf Holz und Metall
3M™ 338U Hookit™ Streifen	76 x 102mm LS202D	P80 bis P500	Universelles Klettschleifmittel für Holz, Füller und Lack- schliffarbeiten

Mehr Informationen unter: [www.schleifen.de](http://www.schleifen.de)



### 3M Deutschland GmbH Schleif- und Poliersysteme

Carl-Schurz-Straße 1  
D-41453 Neuss  
Telefon: 0 21 31/14-27 10  
Fax: 0 21 31/14-32 00  
E-mail: [schleifen.de@3m.com](mailto:schleifen.de@3m.com)  
[www.3m.com/de/schleifen](http://www.3m.com/de/schleifen)

DW-0001-1373-1E SM 306  
Stand Juli 2008  
© 3M 2008, All rights reserved.