

Technische Information

„H-tape“

Doppelseitiges Klebeband Nr. HDG 6235

Doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger

Beschreibung:

Das „H-tape“ **Gewebeklebeband Nr. HDG 6235** ist ein doppelseitiges Klebeband mit Spezialgewebeträger. Es ist beidseitig mit einem speziell eingestellten Kautschukkleber beschichtet.

Anwendungen:

Das „H-tape“ **Gewebeklebeband Nr. HDG 6235** wird vorwiegend zum Befestigen von Gummi- und Fotopolymerscheiben im Flexodruck verwendet. Außerdem auch noch beim Halten, Fixieren und Verbinden.

Technische Daten:

Träger	:	Spezialgewebe
Abdeckung	:	Silikonpapier
Gesamtdicke	:	0,30 mm
Klebstoffbasis	:	Kautschuk
Klebkraft	:	13 N / 25 mm
Temperaturbereich	:	- 10° C bis + 70° C / 1h
Reißkraft	:	230 N / 25 mm
Haftvermögen	:	> 100 h / 23° C
Reißdehnung	:	5 %
UV - Beständigkeit	:	begrenzt
Witterungsbeständigkeit	:	begrenzt
Farbe	:	weiss

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.