

## Technische Information

### „H-tape“

### Doppelseitiges Klebeband Nr. HDG 6335

### Doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger

#### Beschreibung:

Das „H-tape“ **Gewebeklebeband Nr. HDG 6335** ist ein doppelseitiges Klebeband mit Gittergewebeträger und lösemittelfreiem modifiziertem Dispersionsacrylatkleber.

#### Anwendungen:

Durch die sehr gute Klebkraft auf nahezu allen Untergründen verbunden mit sehr hohem Tack eignet sich das „H-tape“ **Gewebeklebeband Nr. HDG 6335** zur Verklebung auf schwierigen Oberflächen wie z.B. PP-Folien, PE-Folien und Schäume, Textilien etc.

#### Technische Daten:

Träger	:	Gittergelege
Klebstoffbasis	:	mod. Acrylatdispersion
Gesamtdicke	:	0,23 mm (Kleber und Träger)
Temperaturbeständigkeit	:	- 40°C bis + 95°C
Klebkraft (nach AFERA 4001)	:	30 [N/25mm] (bei 20°C)

#### Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima ( 50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

#### Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.