

Technische Information

Doppelseitiges Klebeband Nr.: HDK 5210

Doppelseitiges Klebeband mit Hart-PVC-Träger

Beschreibung:

Das „H-tape“ **doppelseitige Klebeband Nr. HDK 5210** besteht aus einem Hart-PVC-Träger, beidseitig mit einem starkklebenden Kautschukkleber beschichtet. Die Abdeckung besteht aus einer gekreppten PVC-Folie.

Anwendungen:

Das „H-tape“ **doppelseitige Klebeband Nr. HDK 5210** wird bevorzugt bei der Klischeebefestigung und zum fixieren verwendet.

Technische Daten:

Träger	:	Hart-PVC-Folie
Trägerdicke	:	0,06 mm
Gesamtdicke	:	0,10 mm
Klebstoffbasis	:	Kautschuk
Abdeckung	:	gekreppte PVC-Folie
Temperaturbereich	:	- 40° C bis + 70°C
Klebkraft	:	11 N / 25mm
Haftvermögen	:	>20 h / 23°C
Reißkraft	:	130 N/25mm
Reißdehnung	:	40 %
UV - Beständigkeit	:	begrenzt
Witterungsbeständigkeit	:	begrenzt
Farbe	:	transparent

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.