

Technische Information

Doppelseitiges Klebeband Nr.: HDK 6324 **Doppelseitiges Klebeband mit PET-Folienträger**

Beschreibung:

Das „H-tape“ **Klebeband Nr. HDK 6324** ist ein doppelseitiges Klebeband mit Hochleistungsklebstoff beschichtet. Beste Ergebnisse auf hoch- und niederenergetischen Oberflächen. Sehr hohe Anfangs- und Endklebekraft durch mod. Acrylatkleber, der resistent gegen Lösungsmittel, UV-Einstrahlung, Wasser und Chemikalien ist. Sehr hohe Temperaturbeständigkeit und Scherfestigkeit.

Mögliche Anwendungen:

Das „H-tape“ **doppels. Klebeband Nr. HDK 6324** ist zur Verklebung von Außenspiegeln im Fahrzeugbereich, selbstklebende Ausrüstung von Profilen, Zierleisten, Kabelkanälen. Universalklebeband für höchste Anforderungen.

Technische Daten:

Träger	:	PET-Folie, transparent
Abdeckung	:	braunes Silikonpapier (ca. 90 g/m ²)
Kleber	:	modifiziertes Acrylat
Gesamtdicke	:	ca. 0,21 mm
Temperaturbereich	:	-40°C bis +160°C, kurzzeitig bis 180°C
Klebkraft nach FINAT TM 1 (20°C nach 30 min.)	:	30 N/25 mm
Scherfestigkeit (FINAT TM 8 auf rostfreiem Stahl)	:	>400 Std.

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.