

## Technische Information

### „H-tape“

### Doppelseitiges Klebeband Nr.: HDS 1832

### Doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoffträger

#### Beschreibung:

Das „H-tape“-Schaumstoffklebeband Nr. HDS 1832 ist ein doppelseitig klebendes Montageklebeband mit einem aggressivem Kautschukkleber. Der Träger besteht aus einem geschlossenzelligen PE – Schaum.

Es zeichnet sich durch eine sehr hohe Adhäsion und Kohäsion aus.

#### Anwendungen:

Das „H-tape“ Schaumstoffklebeband Nr. HDS 1832 wird bevorzugt im Innenbereich verwendet und findet aufgrund seiner Trägerdicke bei der Montage von Produkten mit extrem hoher Oberflächenunebenheit seine Anwendung.

#### Technische Daten

Träger	:	geschlossenzelliger PE - Schaum,
Gesamtdicke	:	ca. 3,3 mm
Klebkraft	:	30 min: > 29 N / 25 mm
Klebstoffbasis	:	Synthese - Kautschuk
Abdeckung	:	weißes Silikonpapier
Temperaturbereich	:	- 20° C bis + 60°C
Verarbeitungstemperatur	:	> + 10°C
Scherfestigkeit	:	> 500 Std. (10 N/625 qmm)

#### Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima ( 50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

#### Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.