

Technische Information

Doppelseitiges Klebeband Nr. HDS 6805 Doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoffträger

Beschreibung:

Das „H-tape“ **Klebeband Nr. HDS 6805** ist ein doppelseitig klebendes Klebeband mit Polyurethanschaum der mit einem modifizierten Acrylatkleber beschichtet ist. Der geschlossenzellige Schaum bietet durch das hohe Raumgewicht eine geringe Komprimierbarkeit und dennoch eine gute Ausgleichsfähigkeit bei unebenen und rauen Oberflächen.

Anwendungen:

Das „H-tape“ **doppels. Klebeband Nr. HDS 6805** wird vorwiegend eingesetzt für die Verklebung von Zierleisten, Emblemen und Schriftzügen in der Automobilindustrie. Das Material wird speziell bei hochtemperaturbedingten Verklebungen eingesetzt, bei denen ein Schaumstoffträger notwendig ist.

Technische Daten:

Träger	:	hochverdichteter PUR - Schaum, schwarz, (ca. 325 kg/m ³)
Trägerdicke	:	0,4 mm
Klebstoffbasis	:	Acrylat
Temperaturbereich	:	- 40° C bis + 120° C
Bruchdehnung	:	> 300 %
Zugfestigkeit	:	> 200 N / cm ²
Klebkraft (nach AFERA 4001)	:	19 N / 25 mm
Scherfestigkeit (nach AFERA 4012)	:	3 N / 25 mm, nach 500 Stunden
UV-Beständigkeit	:	sehr gut
Benzin-Öl-Beständigkeit	:	gut
Chem. Beständigkeit	:	gut

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.