

## Technische Information

### „H-tape“

### Doppelseitiges Klebeband Nr. HDS 6911

### Doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoffträger

#### Beschreibung:

Das „H-tape“ Klebeband Nr. HDS 6911 ist ein hochwertiger, geschlossenzelliger, schwarzer PE - Schaum (200kg/m<sup>3</sup> Raumgewicht), das beidseitig mit einem hochwertigen, alterungsstabilen Acrylatklebstoff ausgerüstet ist. Dieser hochwertige Reinacrylatklebstoff garantiert eine ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit. Besonders hervorzuheben ist die gute UV- und Außenwitterungsbeständigkeit.

#### Anwendungen:

Das „H-tape“ Klebeband Nr. HDS 6911 wird bevorzugt in der Automobilindustrie zum Verkleben von Zierleisten, Schriftzügen und Emblemen und sonstigen Teilen im Innen- und Außenbereich eingesetzt. Außerdem besitzt es eine gute Beständigkeit gegen Vibrationen.

#### Technische Daten:

Träger	:	geschlossenzelliger PE – Schaum
Trägerdicke	:	0,80 mm
Gesamtdicke	:	0,90 mm
Klebstoffbasis	:	Acrylat, vernetzt
Temperaturbereich	:	- 30° C bis + 70°C
Abdeckung	:	PE – Folie, grün
Klebkraft	:	25 N / 25 mm
Haftvermögen	:	> 200 h / 23°C
Reißkraft	:	56 N / 25 mm
Reißdehnung	:	250 %
Raumgewicht	:	200 kg / m <sup>3</sup>
UV - Beständigkeit	:	gut
Witterungsbeständigkeit	:	gut
Farbe	:	schwarz

#### Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima ( 50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

#### Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.