

Technische Information

„H-tape“

Gewebe-Aluklebeband Nr. HG 2000

Beschreibung:

Das „H-tape“ Gewebe-Aluklebeband Nr. HG 2000 ist ein Alu - Gewebe, einseitig mit Kautschukkleber beschichtet.

Anwendungen:

Das „H-tape“ Gewebe-Aluklebeband Nr. HG 2000 wird zum Abdecken auf verschiedenen Untergründen verwendet. Aber auch zum Fixieren, Abdichten, Reparieren, sowie beim Wasserdampfdichten wird dieses Klebeband eingesetzt.

Technische Daten:

Träger	:	Gewebe - Aluklebeband
Gesamtdicke	:	0,28 mm
Klebkraft N / cm	:	5
Klebstoffbasis	:	Kautschuk
Temperaturbereich	:	-30 bis + 65 °C
Reißkraft N / cm	:	42
Reißdehnung	:	18 %
Farbe	:	alufarben
UV-Beständigkeit	:	begrenzt
Witterungsbeständigkeit	:	begrenzt
Kern	:	76 mm

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.