

## Technische Information

### „H-tape“ Gewebeklebeband Nr. HG 3025

#### Beschreibung:

Das „H-tape“ Gewebeklebeband Nr. HG 3025 ist ein PE-beschichtetes, besonders flexibles Klebeband mit Kautschukkleber beschichtet.

#### Anwendungen:

Das „H-tape“ Gewebeklebeband Nr. HG 3025 wird zum Abdecken auf rauen Untergründen verwendet. Aber auch zum Fixieren, Abdichten, Reparieren, Verpacken sowie beim Wasserdampfdichten wird dieses Klebeband eingesetzt.

#### Technische Daten:

Träger	:	Stabiles Gewebe
Gesamtdicke	:	0,20 mm
Klebkraft N / cm	:	5
Klebstoffbasis	:	Kautschuk
Temperaturbereich	:	-30 bis + 65 °C; kurzfristig bis 80°C
Haftvermögen h / 23 ° C	:	> 1
Reißkraft N / cm	:	32
Reißdehnung	:	20 %
Farbe	:	rot
UV-Beständigkeit	:	begrenzt
Witterungsbeständigkeit	:	begrenzt
Kern	:	76 mm

#### Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima ( 50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

#### Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.