

## Technische Information

### „H-tape“ Gewebeklebeband Nr. HG 3028

#### Beschreibung:

Das „H-tape“ Gewebeklebeband Nr. HG 3028 ist ein stabilisiertes, PE - beschichtetes Gewebeklebeband, einseitig mit einem Kautschukkleber beschichtet. Matte Oberfläche für geringe Reflektion.

#### Anwendungen:

Das „H-tape“ Gewebeklebeband Nr. HG 3028 wird zum Schützen, Abdecken, Markieren, Fixieren und Reparieren verwendet. („Gaffer´s tape“)

#### Technische Daten:

Träger	:	Stab. Gewebe
Trägerdicke	:	0,19 mm
Gesamtdicke	:	0,28 mm
Klebstoffbasis	:	Kautschuk
Temperaturbereich	:	- 35° C bis + 90° C
Abrollwiderstand	:	8 N/25 mm
Klebkraft	:	8 N / 25mm (AFERA 4001)
Haftvermögen	:	>6 h/23°C
Reißkraft	:	160 N/25 mm
Reißdehnung	:	10 %
UV – Beständigkeit	:	begrenzt
Witterungsbeständigkeit	:	gut
Kern	:	76 mm
Farbe	:	schwarz, weiß, silber

#### Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima ( 50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

#### Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.