

Technische Information

„H - tape“ Kreppklebeband Nr. HK 2009

Beschreibung:

Das „H-tape“ Klebeband Nr. HK 2009 ist ein flachgekrepptes, stabilisiertes Spezialpapier mit einem starkklebenden Kautschukkleber beschichtet.

Anwendungen:

Das „H-tape“ Klebeband Nr. HK 2009 wird hauptsächlich zum Verpacken, Abdecken, Bündeln und Fixieren verwendet.

Sowie beim Universellen Abdecken in der Farb- und Lacktechnik.

Technische Daten:

Träger	:	Stab. Krepppapier
Gesamtdicke	:	0,125 mm
Klebstoffbasis	:	Kautschuk
Temperaturbereich	:	-30° C bis + 80° C
Klebkraft	:	7 N/25 mm
Reißkraft	:	80 N / 25 mm
Reißdehnung	:	10 %
UV - Beständigkeit	:	begrenzt
Witterungsbeständigkeit	:	begrenzt
Farbe	:	gelb

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.