

## Technische Information

### „H - tape“ Kreppklebeband Nr. HK 2014

#### Beschreibung:

Das „H-tape“ Kreppklebeband Nr. HK 2014 ist ein flachgekrepptes, stabilisiertes Papier, einseitig mit einem vernetzten Kautschukkleber beschichtet. Hohe Spontanhaftung bei rückstandsfreier Wiederaufnahmefähigkeit.

#### Anwendung:

Das „H-tape“ Kreppklebeband Nr. HK 2014 wird vorwiegend zum Abdecken, Verpacken und Bündeln von Kabelsätzen eingesetzt.

#### Technische Daten:

Basismaterial	:	stab. Krepppapier
Gesamtdicke	:	0,13 mm
Klebstoffbasis	:	Kautschuk
Klebkraft	:	3,2 N / cm
Temperaturbereich	:	80°C / 1h
Haftvermögen	:	> 24
Reißdehnung	:	9 %
Reißkraft	:	32 N / cm
UV – Beständigkeit	:	begrenzt
Witterungsbeständigkeit	:	begrenzt
Farbe	:	chamois / beige
Kern	:	76 mm

#### Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima ( 50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

#### Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.