

Technische Information

„H - tape“ Kreppklebeband Nr. HK 2035

Beschreibung:

Das „H-tape“ Kreppklebeband Nr. HK 2035 ist mit einem hitzestabilen Spezialkleber auf Kautschukbasis ausgestattet. Auch für Elektroanwendungen geeignet.

Technische Daten:

Träger	:	stab. Krepppapier
Trägerdicke	:	0,13 mm
Gesamtdicke	:	0,16 mm
Klebstoffbasis	:	Kautschuk
Temperaturbereich	:	-30° C bis + 140° C
Reißdehnung	:	10 %
Klebkraft	:	11 N / 25 mm (AFERA 4001)
Haftvermögen	:	>28 h / 23° C
Reißkraft	:	90 N / 25 mm
UV - Beständigkeit	:	begrenzt
Witterungsbeständigkeit	:	begrenzt
Farbe	:	chamois

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.