

## Technische Information

### „H-tape“

### Rein - Aluminiumklebeband Nr. HM 4012-L

#### Beschreibung:

Das „H-tape“ Rein - Aluminiumklebeband Nr. HM 4012-L ist einseitig mit einem hitzefesten Acrykleber beschichtet.

#### Anwendung:

Das „H-tape“ Rein – Aluminiumklebeband Nr. HM 4012-L wird vor allem zum Abdecken bei Schweißarbeiten, Abdichten von Leitungen und Kanälen mit besonders hoher Hitzebelastung sowie bei der Isolation verwendet.

#### Technische Daten:

Träger	:	Weich-Aluminium
Trägerdicke	:	0,08 mm
Gesamtdicke	:	0,13 mm
Klebkraft	:	14 N / 25 mm
Klebstoffbasis	:	Acrylat
Abdeckung	:	Silikonpapier
Haftvermögen	:	> 48 h / 23°C
Reißkraft	:	120
Reißdehnung	:	5 %
Temperaturbereich	:	-20 bis +150°C / 1h
Farbe	:	alufarben
UV-Beständigkeit	:	gut
Witterungsbeständigkeit	:	gut
Brandverhalten	:	schwer entflammbar

#### Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima ( 50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

#### Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.