

Technische Information

„H-tape“

Weich-PVC-Klebeband Nr. HS 51020

Beschreibung:

Das „H-tape“ Weich-PVC-Klebeband Nr. HS 51020 ist eine Weich - PVC - Folie, einseitig mit einem aggressiven Kautschukkleber beschichtet.

Anwendungen:

Das „H-tape“ Weich-PVC-Klebeband Nr. HS 51020 wird hauptsächlich bei der Elektro – Isolation verwendet. Außerdem wird es zum Bündeln, Abdichten und zum Korrosionsschutz verwendet.

Technische Daten:

Träger	:	Weich - PVC
Trägerdicke	:	0,15 mm
Gesamtdicke	:	0,18 mm
Klebstoffbasis	:	Kautschuk
Temperaturbereich	:	-20°C bis +80°C
Isolierstoffklasse	:	Y
Klebkraft	:	5 N / 25 mm
Reißkraft	:	75 N / 25 mm
Reißdehnung	:	180 %
Durchschlagsfestigkeit	:	8000 V
Spezif. Widerstand	:	1×10^7
UV - Beständigkeit	:	gut
Witterungsbeständigkeit	:	gut
Farbe	:	schwarz
Kern	:	25,4 mm (1 Zoll)

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.