

Technische Information

„H-tape“

PU-Schaumstoffklebeband Nr. HS 680

Produkt- und Anwendungsbeschreibung:

Das „H-tape“ PU-Schaumstoffklebeband Nr. HS 680 ist ein einseitig klebendes Band. Es wird hauptsächlich in Dehnfugen bei Mauerwerken verwendet. Stärken von 2 bis 10 mm sind standardmäßig verfügbar.

Technische Daten:

Rohstoffbasis	:	PU-Schaum, getränkt
Klebstoff	:	Acrylat
Träger	:	ohne
Abdeckmaterial	:	Papier
Dicke	:	2 – 10 mm
Raumgewicht	:	ca. 100 kg / m ³
Stauchhärte	:	4-5 kPa
Zugfestigkeit	:	ca. 125 kPa
Bruchdehnung	:	ca. 350 %
Temperaturbeständigkeit	:	-30°C bis +100°C
Alterungsbeständigkeit	:	gut
Schwitzwasser	:	gut

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.