

Technische Information

„H-tape“

Polyester / Papier Laminat Klebeband Nr. HS 73111

Beschreibung:

Das „H-tape“ Polyester/Papier Laminat Klebeband Nr. HS 73111 ist einseitig mit einem synth. Kautschukkleber beschichtet. Es eignet sich wegen der Polsterwirkung, sowie aufgrund verminderter Einreiß- und Weiterreißneigung besonders für die Isolation von Lötstellen, zur Phasenisolierung und als Spulenabdeckband.

Aufbau : Kleber – Papier – Polyesterfolie.

Technische Daten:

Träger	:	Polyester/Papier Laminat
Klebstoffbasis	:	synthetischer Kautschuk
Trägerdicke	:	0,080 mm
Gesamtdicke	:	0,100 mm
Klebekraft	:	4 N / cm
Zugfestigkeit	:	40 N / cm
Reißdehnung	:	100 - 120 %
Durchschlagsfestigkeit	:	5000 V
Isolierstoffklasse	:	B (Temperaturbereich bis 130°C)
Elektrolyt. Korrosionsfaktor	:	A 1,2
Brennbarkeitsstufe	:	BU 2
Farbe	:	weiss-opak

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.