

## Technische Information

### „H-tape“

### Polyesterklebeband Nr. HS 74005-M

#### Beschreibung:

Das „H-tape“ Polyesterklebeband Nr. HS 74005-M ist eine Aluminisierte Polyester – Folie. Es ist einseitig mit einem alterungs- und UV – stabilen Acrylatkleber beschichtet.

#### Anwendungen:

Das „H-tape“ Polyesterklebeband Nr. HS 74005-M wird zur Elektro – Abschirmung, zur Feuchtigkeitssperre und zur Dekoration verwendet.

#### Technische Daten:

Träger	:	Polyester - Film
Trägerdicke	:	0,025 mm
Gesamtdicke	:	0,05 mm
Klebstoffbasis	:	Acrylat
Temperaturbereich	:	-30°C bis +130°C
Haftvermögen	:	> 48 h/23 ° C
Klebkraft	:	8 N / 25 mm
Reißkraft	:	95 N / 25 mm
Reißdehnung	:	90 %
Brandverhalten	:	schwer entflammbar, nach B1
UV - Beständigkeit	:	gut
Witterungsbeständigkeit	:	gut
Wasser/Luftdurchlässigkeit	:	0,78 g/qm/24 h
Farbe	:	silber
Kern	:	76 mm

#### Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima ( 50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

#### Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.