

Technische Information

„H-tape“

Polyesterklebeband Nr. HS 79107

Beschreibung:

Das „*H-tape*“ Polyesterklebeband Nr. HS 79107 ist ein hochtemperaturbeständiges Klebeband, basierend auf einer PEN - Folie, welche mit einem Silikonkleber ausgerüstet ist.

Anwendungen:

Das „*H-tape*“ Polyesterklebeband Nr. HS 79107 eignet sich für das allgemeine abdecken im Hochtemperaturbereich. Geeignet für höchste Beanspruchungen im Traktionsmaschinenbau.

Technische Daten

Träger	:	Hochtemperaturbeständige Spezialfolie (PEN - Folie)
Trägerdicke	:	0,025 mm
Gesamtdicke	:	0,055 mm
Klebstoffbasis	:	Silikonkleber, wärmehärtend
Temperaturbereich	:	180 °C
Farbe	:	farblos
Klebkraft	:	2 N / cm
Zugfestigkeit	:	45 N / cm
Reißdehnung	:	50 %

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.