

Technische Information

„H-tape“

Vorlegeband aus PE-Schaum Nr. HS 81003

Beschreibung:

Das „H-tape“ Klebeband Nr. HS 81003 ist einseitig selbstklebend und mit einem geschlossenzelligen Polyethylen-Schaum ausgerüstet. Es ist weich und mit glatter Oberfläche. Außerdem ist es chemisch neutral, hoch alterungsbeständig, praktisch unverrottbar, feuchtigkeits-unempfindlich, mit fest aufkaschierter Folie, ohne Klebstoffabdeckung.

Anwendungen:

Das „H-tape“ Klebeband Nr. HS 81003 wird vor allem als Vorlegeband für die Verglasungsindustrie und für verschiedenste Dichtungen eingesetzt. Zum praktischen Arbeiten ohne wegziehen einer Abdeckfolie.

Technische Daten:

Stauchhärte : (DIN 53577): 40%, 8 N / cm³
 Temperaturbeständigkeit : -40°C bis +80°C
 Wasseraufnahme : (DIN 53428): ca. 0,8% vol.
 Farbe : anthrazit, weiss

STÄRKE:

Dicke: 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm

Länge: 20 mtr. 20 mtr. 20 mtr. 10 mtr. 10 mtr. 10 mtr.

6 mm	Abnahmemenge:	50 Rollen	50 Rollen	50 Rollen	50 Rollen	50 Rollen	50 Rollen
9 mm	Abnahmemenge:	33 Rollen	33 Rollen	33 Rollen	33 Rollen	33 Rollen	33 Rollen
10 mm	Abnahmemenge:	30 Rollen	30 Rollen	30 Rollen	30 Rollen	30 Rollen	30 Rollen
12 mm	Abnahmemenge:	25 Rollen	25 Rollen	25 Rollen	25 Rollen	25 Rollen	25 Rollen
15 mm	Abnahmemenge:	20 Rollen	20 Rollen	20 Rollen	20 Rollen	20 Rollen	20 Rollen
19 mm	Abnahmemenge:	16 Rollen	16 Rollen	16 Rollen	16 Rollen	16 Rollen	16 Rollen
20 mm	Abnahmemenge:	15 Rollen	15 Rollen	15 Rollen	15 Rollen	15 Rollen	15 Rollen
25 mm	Abnahmemenge:	12 Rollen	12 Rollen	12 Rollen	12 Rollen	12 Rollen	12 Rollen
30 mm	Abnahmemenge:	10 Rollen	10 Rollen	10 Rollen	10 Rollen	10 Rollen	10 Rollen
40 mm	Abnahmemenge:	7 Rollen	7 Rollen	7 Rollen	7 Rollen	7 Rollen	7 Rollen
50 mm	Abnahmemenge:	6 Rollen	6 Rollen	6 Rollen	6 Rollen	6 Rollen	6 Rollen
60 mm	Abnahmemenge:	5 Rollen	5 Rollen	5 Rollen	5 Rollen	5 Rollen	5 Rollen
75 mm	Abnahmemenge:	4 Rollen	4 Rollen	4 Rollen	4 Rollen	4 Rollen	4 Rollen
100 mm	Abnahmemenge:	3 Rollen	3 Rollen	3 Rollen	3 Rollen	3 Rollen	3 Rollen
150 mm	Abnahmemenge:	2 Rollen	2 Rollen	2 Rollen	2 Rollen	2 Rollen	2 Rollen

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen

Klebertechnik Umwelt- u. Arbeitsschutz
Schleiftechnik Kennzeichnung
Gebäudeausstattungsprodukte
Produkte für die Elektroindustrie



*HONER INDUSTRIE*TECHNIK
Mühlstrasse 20
74626 Bretzfeld Scheppach

Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.