

Technische Information

„H-tape“

PE-Schaumstoffklebeband Nr. HS 81005

Beschreibung:

Das „H-tape“ PE-Klebeband Nr. HS 81005 ist ein einseitig klebender PE – Schaum. Der geschlossenzellige Polyethylenschaum ist in Stärken von 1 bis 6 mm standartmäßig verfügbar.

Anwendungen:

Das „H-tape“ PE-Klebeband Nr. HS 81005 wird in erster Linie als Dichtungsmaterial eingesetzt.

Technische Daten:

Träger	:	PE - Schaum
Gesamtdicke	:	ca. 1,0 mm
Klebkraft	:	18 N / 25 mm
Klebeauftrag	:	einseitig
Klebstoffbasis	:	modifiziertes Acrylat
Wasseraufnahme des Schaumstoffs	:	< 1 % (7 Tage)
Temperaturbeständigkeit	:	-40°C bis +80°C
Verarbeitungstemperatur	:	mind. + 15°C
Farbe	:	weiß oder anthrazit

Stauchhärte:

Stauchung 10 %	:	19 kPa
Stauchung 25 %	:	40 kPa
Stauchung 50 %	:	105 kPa

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.