

Technische Information

„H-tape“

PVC-Schaumstoffklebeband Nr. HS 82600

Produkt- und Anwendungsbeschreibung:

Das „H-tape“ PVC-Schaumstoffklebeband Nr. HS 82600 ist ein einseitig klebendes Band ohne Abdeckung. HS 82600 kann optimal als Rollen verarbeitet werden. Zeichnet sich zusätzlich durch seine sehr gute Alterungsbeständigkeit aus. Stärken von 2 bis 10 mm sind standardmäßig verfügbar.

Technische Daten:

| | | |
|-------------------------|---|-----------------------------|
| Rohstoffbasis | : | PVC-Schaum |
| Klebstoff | : | Acrylat |
| Träger | : | ohne |
| Abdeckmaterial | : | ohne |
| Dicke | : | 2 – 10 mm |
| Raumgewicht | : | 120-160 kg / m ³ |
| Schälwiderstand | : | > 12 N / 25 mm |
| Bruchdehnung | : | ca. 140 % |
| Temperaturbeständigkeit | : | -30°C bis +70°C |
| Alterungsbeständigkeit | : | sehr gut |
| Schwitzwasser | : | gut |

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

Klebertechnik Umwelt- u. Arbeitsschutz
Schleiftechnik Kennzeichnung
Gebäudeausstattungsprodukte
Produkte für die Elektroindustrie



HONER INDUSTRIE-TECHNIK

Mühlstrasse 20
74626 Bretzfeld Scheppach