

## Technische Information

### „H-tape“ PVC-Klebeband Nr. HV 1510

#### Beschreibung:

Das „H-tape“ PVC-Klebeband Nr. HV 1510 ist eine Hart – PVC - Folie, einseitig mit einem klebestabilen Kautschukkleber beschichtet.

#### Anwendungen:

Das „H-tape“ PVC-Klebeband Nr. HV 1510 wird zum Verpacken, Fixieren, und Bündeln verwendet.

#### Technische Daten:

Träger	:	Hart – PVC - Folie
Trägerdicke	:	0,035 mm
Gesamtdicke	:	0,060 mm
Klebkraft	:	6 N / 25 mm
Klebstoffbasis	:	Kautschuk
Haftvermögen	:	> 28 h / 23°C
Temperaturbereich	:	- 40°C bis + 70°C / 1h
Reißkraft	:	100 N / 25 mm
Reißdehnung	:	40 %
Abrollwiderstand	:	6 N / 25 mm
Abschewiderstand	:	80 N / 13 mm
UV-Beständigkeit	:	begrenzt
Witterungsbeständigkeit	:	begrenzt
Farbe	:	transparent
Kern	:	76 mm
Spezifikation	:	TL 7510-0016

#### Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20 Grad Celsius) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

#### Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.