

Technische Information

„H - tape“

Verpackungsklebeband Nr. HV 1602

Beschreibung:

Das „H-tape“ Verpackungsklebeband Nr. HV 1602 ist ein Polyolefin-Film mit alterungsstabilem Acrykleber beschichtet.

Anwendungen:

Das „H-tape“ Verpackungsklebeband Nr. HV 1602 wird zum Verpacken mittelschwerer Packgüter verwendet, sowie beim UV - stabilen Bündeln. - Auch bedruckt lieferbar -

Technische Daten:

Träger	:	Polyolefin-Film
Trägerdicke	:	0,035 mm
Gesamtdicke	:	0,060 mm
Klebstoffbasis	:	spez. modifizierter Acrylat-Kleber
Klebkraft	:	6 N / 25 mm
Haftvermögen	:	> 48 h / 23°C
Reißkraft	:	120 N / 25 mm
Reißdehnung	:	120 %
Temperaturbereich	:	-30 bis +100 °C / 1 h
UV - Beständigkeit	:	sehr gut
Witterungsbeständigkeit	:	gut
Kern	:	76 mm
Farbe	:	farblos, chamois, weiss, rot, grün, gelb, blau

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.