

Technische Information

„H-tape“ PVC-Klebeband Nr. HV 1610

Beschreibung:

Das „H-tape“ PVC-Klebeband Nr. HV 1610 ist eine PVC-Folie und einseitig mit einem klebestabilen Kautschukkleber beschichtet.

Anwendungen:

Das „H-tape“ PVC-Klebeband Nr. HV 1610 wird für leichte und mittelschwere Verpackungen, sowie zum Kennzeichnen, für Zierlinienabdeckungen und zum Bündeln verwendet.

Technische Daten:

| | | |
|-------------------------|---|----------------------|
| Träger | : | Hart-PVC |
| Trägerdicke | : | 0,04 mm |
| Gesamtdicke | : | 0,06 mm |
| Klebstoffbasis | : | Kautschuk |
| Temperaturbereich | : | -40 bis +70 °C / 1 h |
| Klebkraft | : | 6 N / 25 mm |
| Haftvermögen | : | > 28 h / 23°C |
| Reißkraft | : | >100 N / 25 mm |
| Reißdehnung | : | 40 % |
| Abrollwiderstand | : | 4,5 N / 25 mm |
| Abscherwiderstand | : | >80 N / 13 mm |
| UV - Beständigkeit | : | begrenzt |
| Witterungsbeständigkeit | : | begrenzt |
| Farbe | : | braun |

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.