

Technische Information

„H-tape“

Doppelseitiges Klebeband Nr. HDK 7405

Doppelseitiges Klebeband mit Polyesterträger

Beschreibung

Das „H-tape“ **doppelseitige Klebeband Nr. HDK 7405** ist ein doppelseitiges Klebeband, das mit einem Polyesterträger und einem Acrylatkleber ausgerüstet ist.

Anwendungen

Das „H-tape“ **doppelseitige Klebeband Nr. HDK 7405** ist u.a. geeignet zur Verklebung von Leisten, Schildern usw. Es haftet auch sehr gut auf niederenergetischen Untergründen, z.B. Polyethylen, Polypropylen und pulverbeschichteten Lacken.

Technische Daten

Träger	:	Polyester
Trägermaterial	:	0,05 mm
Klebstoffbasis	:	Acrylat
Temperaturbereich	:	bis +90 °C, kurzfristig bis 175 °C
Klebkraft	:	>25 N / 25 mm
Scherfestigkeit	:	> 160 Stunden
Abdeckung	:	Polyester transparent, 0,05 mm stark
Farbe	:	transparent

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.