

Technische Information

„H-tape“

Doppelseitiges Klebeband Nr.: HDK 7411-1

Doppelseitiges Klebeband mit Polyesterträger

Beschreibung

Das „H-tape“ **doppelseitige Klebeband Nr. HDK 7411** ist ein doppelseitiges Klebeband, das zweiseitig mit einem Acrylatkleber beschichtet ist und einen dünnen Träger besitzt.

Anwendungen

Das „H-tape“ **doppelseitige Klebeband Nr. HDK 7411-1** wird zum Verkleben von Kunststoffen, Metallen, Holz, Papier, Schaumstoff und Gummi verwendet. Durch die Formstabile Trägerfolie wird ein verzugfreies Ausrüsten von flexiblen Materialien ermöglicht. Besondere Anwendung findet **HDK 7411-1** bei der Verklebung von weichmacherhaltigen Folien.

Technische Daten

Träger	:	PET-Folie
Trägerdicke	:	0,012 mm
Gesamtdicke	:	0,130 mm
Klebstoffbasis	:	Acrylat
Temperaturbereich	:	-40 °C bis +180 °C kurz: +200 °C
Schälfestigkeit	:	20 min: 21 N / 25mm 24 Stunden: 23 N / 25 mm
Verarbeitungstemperatur	:	>+5 °C
Scherfestigkeit	:	> 500 Stunden
Anfangshaftung	:	20 N / 25 mm

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.