

Technische Information

Doppelseitiges Klebeband Nr.: HDK 7411 **Doppelseitiges Klebeband mit Polyolefinträger**

Beschreibung

Das „H-tape“ **doppelseitige Klebeband Nr. HDK 7411** ist ein doppelseitiges Klebeband, das zweiseitig mit einem synthetischen Kautschuk beschichtet ist und einen dünnen Träger besitzt

Anwendungen

Das „H-tape“ **doppelseitige Klebeband Nr. HDK 7411** findet besonders bei glatten und ebenen Oberflächen Anwendung z.B. in der Displayherstellung oder bei weißer Ware.

Technische Daten

Träger	:	PP-Folie
Trägerdicke	:	0,020 mm
Gesamtdicke	:	0,150 mm
Klebstoffbasis	:	synthetischer Kautschuk
Temperaturbereich	:	-40 °C bis +70 °C
Schälfestigkeit auf Edelstahl	:	20 min: 27 N / 25 mm 24 Stunden: 30 N / 25 mm
Verarbeitungstemperatur	:	>+6 °C
Scherfestigkeit	:	>5000 Std.
Anfangshaftung	:	30 N / 25 mm

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder (in Originalverpackung) 12 Monate nach Eingang beim Kunden. Weder Produkte noch Kartontage sollten einer direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt werden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.