

Technische Information

„H-tape“

Doppelseitiges Klebeband Nr. HDK 7504

Doppelseitiges Klebeband mit Polyesterträger

Produkt- und Anwendungsbeschreibung:

Das „H-tape“ Klebeband Nr. HDK 7504 besteht aus einer dünnen Polyester-Folie. Ausgerüstet wurde diese Folie auf der abgedeckten Seite mit einem ablösbaren Acrylatkleber und auf der offenen Seite mit einem permanenten Acrylatkleber.

Technische Daten

Träger	:	PET-Folie
Trägerdicke	:	0,023 mm
Gesamtdicke	:	0,070 mm
Klebstoffbasis	:	Acrylat ablösbar / Acrylat permanent
Temperaturbereich	:	-40 °C bis +100 °C
Klebkraft	:	permanent: >30 N / 25 mm wiederablösbar: >1,5 N / 25 mm
Scherfestigkeit	:	permanent: >10 h wiederablösbar: >5 h
Abdeckung	:	Silikonpapier, hellblau

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.