

## **Technische Information**

### **„H-tape“**

### **Doppelseitiges Klebeband Nr. HDK 7507**

### **Doppelseitiges Klebeband mit Polyesterträger**

#### **Beschreibung**

Das „H-tape“ **Klebeband Nr. HDK 7507** ist ein doppelseitiges Klebeband mit einem PETP – Film.

Weiter ist es mit zwei verschiedenen Klebern beschichtet.

1 Seite (offen) mit einem stark klebenden Kautschukkleber.

2 Seite (abgedeckt) mit einem schwach klebenden Acrylat.

#### **Anwendungen**

Das „H-tape“ **doppels. Klebeband Nr. HDK 7507** wird besonders beim selbstklebenden Ausrüsten von diversen Materialien eingesetzt, die nach längerer Verklebungsdauer wieder entfernt werden müssen.

#### **Technische Daten**

<b>Träger</b>	:	PETP - Film	
<b>Trägerdicke</b>	:	0,012 mm	
<b>Gesamtdicke</b>	:	0,070 mm	
<b>Klebstoffbasis</b>	:	Kautschuk	Acrylat
<b>Temperaturbereich</b>	:	-40 °C bis +90 °C	
<b>Klebkraft</b>	:	15 N / 25 mm	4 N / 25 mm
<b>Reißkraft</b>	:	40 N / 25 mm	
<b>Reißdehnung</b>	:	60 %	
<b>Haftvermögen</b>	:	>50 h / 23 °C	
<b>UV – Beständigkeit</b>	:	begrenzt	
<b>Witterungsbeständigkeit</b>	:	begrenzt	

#### **Lagerbedingungen:**

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

#### **Hinweis:**

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.