

Technische Information

Doppelseitiges Klebeband Nr.: HDK 7512 **Doppelseitiges Klebeband mit Polyesterträger**

Beschreibung

Das „H-tape“ **doppelseitige Klebeband Nr. HDK 7512** besteht aus einer 5 Mikron Polyesterfolie mit einem Silikonkleber beschichtet. Mit 0,125 mm Gesamtstärke eignet sich dieses Klebeband für verschiedene höchstfeste Verbindungen, Montagen und Spleißungen.

Technische Daten

Träger	:	Polyester
Trägerdicke	:	0,050 mm
Gesamtdicke	:	0,125 mm
Klebstoffbasis	:	Silikon
Temperaturbereich	:	-30 °C bis +160 °C kurzzeitig: +190 °C
Klebkraft	:	2,5 N / cm

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.