

Technische Information

„H-tape“

Doppelseitiges Klebeband Nr. HDG 6131

Doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger

Beschreibung

Das „H-tape“ **Klebeband Nr. HDG 6131** ist ein semi-permanentes doppelseitig klebendes Band, bei dem ein feinmaschiges Gewebe als Trägermaterial dient. Der modifizierte Acrylat-Haftkleber zeichnet sich durch eine gute Alterungs- und UV-Beständigkeit aus. Auf Grund des hohen Kleberauftrages wird selbst auf rauen und strukturierten Oberflächen eine hohe Anfangshaftung erreicht. Der Gewebeträger garantiert eine weitestgehend rückstandsfreie Demontage von nahezu allen Werkstoffen.

Anwendungen

Das „H-tape“ **Klebeband Nr. HDG 6131** wird vorwiegend eingesetzt für das selbstklebende Ausrüsten von Gummiformartikeln und Profilen, Montage von Gummiklischees in der Druckindustrie, Verklebung von Teppich- und PVC-Bodenbelägen im Messe- und Innenausbau sowie zum Befestigen von Werbemitteln und Displays.

Technische Daten

Träger	:	Gewebe
Gesamtdicke	:	0,30 mm
Klebstoffbasis	:	modifiziertes Acrylat
Temperaturbereich	:	-20 °C bis +100 °C
Klebkraft (FINAT TM 1)	:	> 8 N / 25 mm
Scherfestigkeit (FINAT TM 8)	:	> 5 Stunden
Abdeckung	:	Silikonpapier

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.