

Technische Information

„H-tape“

Doppelseitiges Klebeband Nr. HDG 6132

Doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger

Beschreibung

Das „H-tape“ **Klebeband Nr. HDG 6132** ist ein doppelseitiges Teppichverlegeband für professionelle Ansprüche. Die abgedeckte Seite des Bandes ist mit einem permanent haftenden Acrylat-Kleber ausgerüstet, während sich der Acrylatkleber der offenen Seite von nahezu allen Oberflächen weitestgehend rückstandsfrei entfernen lässt. Das Klebeband ist lösemittelfrei und weist eine gute Weichmacher- und Alterungsbeständigkeit auf.

Anwendungen

Das „H-tape“ **Klebeband Nr. HDG 6132** wird vorwiegend eingesetzt für das selbstklebende Ausrüsten von Gummiformartikeln und Profilen und Teppichbodenbeläge im Messebau.

Technische Daten

Träger	:	Gewebe
Gesamtdicke	:	0,32 mm
Klebstoffbasis	:	Acrylat ablösbar / Acrylat permanent
Temperaturbereich	:	- 20 °C bis + 100 °C
Klebkraft (FINAT TM 1)	:	permanent: > 15 N / 25 mm wiederablösbar: > 3 N / 25mm
Scherfestigkeit (FINAT TM 8)	:	1 Stunde
Abdeckung	:	Silikonpapier

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.