

HONER INDUSTRIETECHNIK

Technische Information

Doppelseitiges Klebeband Nr. HDG 6230 Doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger

Beschreibung

Das "H-tape" Klebeband Nr. HDG 6230 ist ein doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger, beidseitig mit einem transparentem Acrylatkleber beschichtet.

Anwendungen

Das "H-tape" doppels. Klebeband Nr. HDG 6230 wird vorwiegend zum Verlegen von Teppichböden, bei Messen sowie zum Spleißen von Bahnenware eingesetzt.

Technische Daten

Träger : Gewebe Gesamtdicke : 0,22 mm

Klebstoffbasis : Acrylat

Temperaturbereich : - 30 °C bis + 110 °C

Klebkraft : Offene Seite 10 N / 25 mm

: Abgedeckte Seite 20 N / 25 mm

Reißkraft : 100 N / 25 mm

UV - Beständigkeit : gut Witterungsbest. : gut

Abdeckung : Silikonpapier

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.