

## **Technische Information**

# **Doppelseitiges Klebeband Nr.: HDP 3114** **Doppelseitiges Klebeband Spezialpapierträger**

### **Beschreibung**

Das „H-tape“ **Klebeband Nr. HDP 3114** ist ein doppelseitiges Klebeband mit einem Spezialpapier als Trägermaterial. Der modifizierte Acrylat-Haftkleber zeigt ein ausgewogenes Klebeverhalten bei einer guten Alterungs-, Temperatur- und UV-Beständigkeit. Auf Grund des viskoelastischen Fließverhaltens des Haftklebers wird selbst auf rauen und grobzelligen Materialoberflächen eine gute Substrathaftung erreicht.

### **Anwendungen:**

Das „H-tape“ **doppels. Klebeband Nr. HDP 3114** wird bevorzugt eingesetzt zum selbstklebenden Ausrüsten von Polyester-, Polyether-, PVC- und PE-Schäumen, zum Spleißen von Papier- und Folienbahnen, zum Befestigen von Textil-, Vliesstoff und Filz sowie zur Montage von Extruderprofilen und Teppichrandleisten.

### **Technische Daten**

<b>Träger</b>	:	Vlies
<b>Gesamtdicke</b>	:	0,14 mm
<b>Klebstoffbasis</b>	:	mod. Acrylat
<b>Temperaturbereich</b>	:	-20 °C bis +120 °C
<b>Klebkraft</b>	:	>25 N / 25 mm
<b>Scherfestigkeit</b>	:	>15 Stunden / 23 °C

### **Lagerbedingungen:**

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

### **Hinweis:**

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.