

Technische Information

Doppelseitiges Klebeband Nr.: HDS 1810 **Doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoffträger**

Beschreibung

Das „H-tape“ **Schaumstoffklebeband Nr. HDS 1810** ist ein doppelseitiges Montageklebeband mit aggressivem Synthesekautschuk als Haftkleber. Trägermaterial ist ein strahlenvernetzter PE-Schaum. Es besitzt eine sehr hohe Anfangsklebkraft (Tack) und gute Haftung auf fast allen Materialien, einschließlich der schwierig klebbaren Kunststoffe, wie PE und PP. Auf Grund des kompressiblen Schaumstoffträgers ist eine universelle Verwendung selbst auf rauen und strukturierten Oberflächen gewährleistet.

Anwendungen:

Das „H-tape“ **Schaumstoffklebeband Nr. HDS 1810** wird bevorzugt im Innenbereich verwendet. Einsatzgebiete sind die Spiegelmontage (Möbelindustrie, Sanitärbereich), Außenhautbefestigung von LKW-Kofferaufbauten aus Aluminium, Verklebungen im Messe- und Ladenbau, Verklebung von Haken, Haltern und Dispensern, Befestigung von Displays, Produktmustern, Typ- und Leistungsschilder.

Technische Daten

Träger	:	PE - Schaum
Gesamtdicke	:	1,0 mm
Klebstoffbasis	:	synth. Kautschuk
Temperaturbereich	:	-40 °C bis + 75 °C
Klebkraft	:	>20 N / 25 mm (Schaumspaltung)
Scherfestigkeit	:	> 200 Std / 23 °C

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.