

# Technische Information

## „H-tape“

### Glasgewebeklebeband Nr. HG 318K

#### Beschreibung

Das „H-tape“ Glasgewebeklebeband Nr. HG 318K ist ein Glasgewebeklebeband, einseitig mit einem wärmehärtenden Kautschukkleber beschichtet.

#### Anwendungen

Das „H-tape“ Glasgewebeklebeband Nr. HG 318K ist für Elektroisolationen, tränkemittelbeständig, 2000 V

#### Technische Daten

Träger	:	Glasgewebe
Gesamtdicke	:	0,18 mm
Klebstoffbasis	:	Kautschuk
Temperaturbereich	:	- 30° C bis + 150° C
Klebkraft	:	10 N / 25 mm
Haftvermögen	:	h
Isolationsklasse	:	B
UV - Beständigkeit	:	begrenzt
Witterungsbeständigkeit	:	begrenzt
Farbe	:	weiß
Abdeckung	:	ohne
Kerndurchmesser	:	76mm

#### Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

#### Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.