Technische Information

„H-tape“
Glasgewebeklebeband Nr. HS 69021-S

Beschreibung

Das **“H-tape“ Glasgewebeklebeband Nr. HS 69021-S** ist ein hochtemperaturbeständiges Klebeband, welches eine hervorragende Reißfestigkeit aufweist.
Das **„H-tape“ Glasgewebeklebeband Nr. HS 69021-S** entspricht den Flammwidrigkeitsbestimmungen der UL 510.
Das **„H-tape“ Glasgewebeklebeband Nr. HS 69021-S** ist UL-approbiert.

Anwendungen

Das **„H-tape“ Glasgewebeklebeband Nr. HS 69021-S** eignet sich für die Isolation bei Spulen und Transformatoren, sowie bei Hochtemperatur-Kabelkonfektion und Nutendenverstärkung.

Technische Daten

Träger	**:**	Glasgewebe
Trägerdicke	**:**	0,120 mm
Gesamtdicke	**:**	0,165 mm
Klebstoffbasis	**:**	Polysiloxan
Klebkraft	**:**	4 N / cm
Zugfestigkeit	**:**	250 N / cm
Reißdehnung	**:**	10 %
Durchschlagsfestigkeit	**:**	2500 V
Isolierstoffklasse	**:**	H (Temperaturbereich bis +180°C)
Brennbarkeitsstufe	**:**	Bu 1
Elektrolyt. Korrosionsfaktor	:	A 1,0
Kleberauftrag	**:**	einseitig
Farbe	**:**	Weiß

Lagerbedingungen:
Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:
Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

HIT – Honer Industrietechnik *17.07. 19*
Mühlstr. 20
74626 Bretzfeld – Scheppach
Telefon: 07946/95616 Fax: 07946/95618
HONER@HIT-HONER.de *www.HIT-HONER.de*