

Technische Information

„H - tape“ **Kreppklebeband Nr. HK 2011**

Beschreibung

Das „H-tape“ Kreppklebeband Nr. HK 2011 ist ein flachgekrepptes, braunes Spezialpapier einseitig mit einem Kautschukkleber beschichtet.

Anwendung

Das „H-tape“ Kreppklebeband Nr. HK 2011 ist zum Abdecken im Farb- und Lackierbereich bestens geeignet.

Technische Daten

Träger	:	Stab. Krepp
Trägerdicke	:	0,12 mm
Gesamtdicke	:	0,15 mm
Klebstoffbasis	:	Kautschuk
Klebkraft	:	6 N / 25 mm
Haftvermögen	:	>28 / 23°C
Reißkraft	:	110 N / 25 mm
Reißdehnung	:	8 %
Temperaturbeständigkeit	:	-30° C bis +110° C
UV-Beständigkeit	:	begrenzt
Witterungsbeständigkeit	:	begrenzt
Farbe	:	braun

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

Klebertechnik Umwelt- u. Arbeitsschutz
Schleiftechnik Kennzeichnung
Gebäudeausstattungsprodukte
Produkte für die Elektroindustrie



HONER INDUSTRIE TECHNIK

Mühlstrasse 20
74626 Bretzfeld Scheppach