

Technische Information

„H - tape“ Kreppklebeband Nr. HK 2035

Beschreibung

Das „H-tape“ Kreppklebeband Nr. HK 2035 ist ein Abdeckkreppband, das mit einem hitzefesten Spezialkleber ausgestattet ist.

Anwendung

Das „H-tape“ Kreppklebeband Nr. HK 2035 ist bestens geeignet zum Abdecken vor dem Lackieren, besonders auf schwierigen Untergründen und einer Ofentrocknung bis 140° C

Technische Daten

| | | |
|-------------------------|---|---------------------|
| Träger | : | stab. Krepppapier |
| Trägerdicke | : | 0,13 mm |
| Gesamtdicke | : | 0,16 mm |
| Klebstoffbasis | : | Kautschuk |
| Temperaturbereich | : | -30° C bis + 140° C |
| Reißdehnung | : | 10 % |
| Klebkraft | : | 11 N / 25 mm |
| Haftvermögen | : | >28 h / 23° C |
| Reißkraft | : | 90 N / 25 mm |
| UV - Beständigkeit | : | begrenzt |
| Witterungsbeständigkeit | : | begrenzt |
| Farbe | : | chamois |

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.