

Technische Information

„H-tape“ **Kreppklebeband Nr. HK 2108**

Beschreibung

Das „H-tape“ Klebeband Nr. HK 2108 ist ein stark gekrepptes, imprägniertes Papier das mit einem Hot-Melt-Kleber beschichtet ist.

Anwendung

Das „H-tape“ Klebeband Nr. HK 2108 wird zur Abdeckung bei Maler- und Lackierarbeiten, zum Bündeln und zum Verpacken eingesetzt.

Technische Daten

Träger	:	starkgekrepptes Papier, imprägniert
Banddicke	:	0,28 mm
Klebstoffbasis	:	Synthetischer Kautschuk
Temperaturbereich	:	1 h / 50° C
Klebkraft	:	5 N / 25 mm
Reißkraft	:	75 N / 25 mm
UV - Beständigkeit	:	begrenzt
Witterungsbest.	:	begrenzt
Reißdehnung	:	38 %
Farbe	:	gelb

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.