

Technische Information

„H - tape“

Rein-Aluminiumklebeband Nr. HM 4006L

Beschreibung

Das „H-tape“ Rein-Aluminiumklebeband Nr. HM 4006L ist einseitig mit einem Acrylatkleber beschichtet, mit PE-Liner abgedeckt.

Anwendung

Das „H-tape“ Rein-Aluminiumklebeband Nr. HM 4006 wird zum Schützen und Isolieren eingesetzt. Es findet aber auch Verwendung als Wasserdampfsperre nach DIN 4102 B1.

Technische Daten

Träger	:	Aluminium-Folie
Trägerdicke	:	0,025 mm
Gesamtdicke	:	0,06 mm
Abdeckung	:	PE-Liner
Klebstoffbasis	:	Acrylat
Klebkraft	:	6,5 N / 25 mm
Haftvermögen	:	> 24 h / 23°C
Reißkraft	:	40 N / 25 mm
Reißdehnung	:	4 %
Temperaturbest.	:	-20 bis +100 °C / 1 h
Farbe	:	alufarben
UV-Beständigkeit	:	gut
Witterungsbeständigkeit	:	gut

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.