

Technische Information

„H-tape“

Aluminiumklebeband Nr. HM 4015

Beschreibung

Das „H-tape“ Rein - Aluminiumklebeband Nr. HM 4015 basiert auf einer Aluminiumfolie mit einem starken und feuchtigkeitsbeständigen Kleber.

Anwendung

Das „H-tape“ Rein - Aluminiumklebeband Nr. HM 4015 findet Anwendung als Abschirmband um Hitze zu reflektieren, bei der Feuchtigkeits-, Vibrations- und Geräuschisolation, Rohr – Isolation, Konstruktion von doppelten und mehrfachen Verglasungen und als Farbabdeckband für die Luftfahrtindustrie.

Technische Daten

Träger	:	Aluminium-Folie
Trägerdicke	:	0,060 mm
Gesamtdicke	:	0,100 mm
Klebstoffbasis	:	Acrylat
Klebkraft	:	6 N / cm
Zugfestigkeit	:	40 N / cm
Reißdehnung	:	10 %
Kleberauftrag	:	einseitig
Temperaturbeständigkeit	:	155°C (langzeitig)
Farbe	:	aluminium
Rollenlänge	:	50 m

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.