

## Technische Information

# „H-tape“ Polyesterklebeband Nr. HS 74005-M

### Beschreibung

Das „H-tape“ Polyesterklebeband Nr. HS 74005-M ist eine metallisierte PP – Folie. Es ist einseitig mit einem weißen Acrylatkleber beschichtet.

### Anwendungen

Das „H-tape“ Polyesterklebeband Nr. HS 74005-M wird zum Abdichten, Schützen und Fixieren eingesetzt.

### Technische Daten

Träger	:	PP – Folie, metallisiert
Trägerdicke	:	0,029 mm
Gesamtdicke	:	0,050 mm
Klebstoffbasis	:	Acrylat
Temperaturbereich	:	-20 °C bis +90 °C
Klebkraft	:	5,5 N / 25 mm
Reißkraft	:	100 N / 25 mm
Reißdehnung	:	80 %
Haftvermögen	:	> 20 h/23 °C
UV - Beständigkeit	:	gut
Witterungsbeständigkeit	:	gut
Farbe	:	silber

### Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

### Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.