

Technische Information

„H-tape“ Polyesterklebeband Nr. HS 79036

Beschreibung

Das „H-tape“ Polyesterklebeband Nr. HS 79036 ist ein einseitig beschichtetes Polyester-Hochtemperatur-Silikonklebeband. Die Klebstoffbeschichtung hinterlässt keine Rückstände beim Entfernen von der beschichteten Oberfläche.

Anwendungen

Das „H-tape“ Polyesterklebeband Nr. HS 79036 wurde speziell als Schutzabdeckung für die Pulverbeschichtung entwickelt.

Technische Daten

Träger	:	Polyester
Trägerdicke	:	0,036 mm
Gesamtdicke	:	0,070 mm
Klebstoffbasis	:	Silikon
Temperaturbeständigkeit	:	bis 200 °C für 15-20 Minuten
Klebkraft auf Metall	:	2 N / cm
Reißdehnung	:	80-120 %
Zugfestigkeit	:	60 N / cm

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.