

Technische Information

„H-tape“ Polyesterklebeband Nr. HS 79095

Beschreibung

Das „H-tape“ Polyesterklebeband Nr. HS 79095 ist ein rotbraunes, Polyesterklebeband mit guter Klebekraft mit Silikonkleber. Es verfügt über eine gleichbleibende gute Verklebbarkeit, gleichmäßiger Abzug von der Rolle und weist sich durch eine hohe Temperaturbeständigkeit aus.

Anwendungen

Das „H-tape“ Polyesterklebeband Nr. HS 79095 wird eingesetzt zum Spleißen von Silikonpapier, Metallfolien, beschichteten Papieren usw., zum Abdecken von Leiterplattenkontakten bei Lötvorgang mit anschließender rückstandsfreier Entfernung.

Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS).

Technische Daten

Träger	:	Polyesterfolie
Trägerdicke	:	0,023 mm
Gesamtdicke	:	0,100 mm
Klebstoffbasis	:	Silikon
Reißkraft	:	40 N / 10 mm
Reißdehnung	:	80 %
Haftvermögen	:	1,3 N / cm
Durchschlagsspannung	:	4500 Veff
Wärmeklasse	:	130 °C / B
Elektrolyt. Korrosionskennwert	:	1

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.